

CARACTERISTIQUES

Poids : 0,465 Kg
 Carcasse en ZAMAK
 Hélice en plastique UL 94 V-0
 Durée de vie L-10 à 40°C : 80.000 heures
 Température de fonctionnement : -10 / +70 °C
 Température de stockage : -54 / +85°C
 Type de connexion : Cosses
 Impedance Protected
 IP20



OPTIONS

Tachymètre
 Autres niveaux IP
 Sortie à fils
 Protection brouillard salin
 Protection contre chocs et vibrations
 Application marine
 Plage de température étendue
 Autres tensions

Code article	Tension	Fréquence	Nb Phases	Débit		Pression		Vitesse nominale	Niveau sonore LP	Intensité nominale	Intensité de démarrage	Puissance
	V	Hz		l/s	CFM	mm H. o	inch H. o	RPM	dBa	mA	mA	W
98XC0182001	115	50	1	16,0	33,92	1,4	0,06	1300	32	130	150	12
	82	115	60	1	21,0	44,52	2,1	0,08	1700	35	110	10
	81	220	50	1	16,0	33,92	1,4	0,06	1300	32	80	14
	81	220	60	1	21,0	44,52	2,1	0,08	1700	35	70	12
98XY0182001	115	50	1	27,0	57,24	3,5	0,14	2100	36	120	140	10
	82	115	60	1	31,0	65,72	3,3	0,13	2400	38	100	9
	81	220	50	1	27,0	57,24	3,5	0,14	2100	36	65	12
	81	220	60	1	31,0	65,72	3,3	0,13	2400	38	55	10
98XH0182001	115	50	1	31,0	65,72	6	0,24	2550	41	135	200	13
	82	115	60	1	37,0	78,44	5	0,20	3000	44	110	11
	81	220	50	1	31,0	65,72	6	0,24	2550	41	80	15
	81	220	60	1	37,0	78,44	5	0,20	3000	44	65	13

