


CARACTERISTIQUES

Poids : 0,4 Kg
 Carcasse en ZAMAK
 Hélice en plastique UL 94 V-0
 Durée de vie L-10 à 40°C : 80.000 heures
 Température de fonctionnement : -10 / +70 °C
 Température de stockage : -54 / +85°C
 Type de connexion : Fils
 Protection par impédance
 IP20



OPTIONS

Autres niveaux IP
 Protection brouillard salin
 Protection contre chocs et vibrations
 Application marine
 Plage de température étendue
 Autres tensions

Code article	Tension	Fréquence	Nb Phases	Débit		Pression		Vitesse nominale	Niveau sonore LP	Intensité nominale	Intensité de démarrage	Puissance
	V	Hz		l/s	CFM	mm H. o	inch H. o					
126LH0182001	115	50	1	6,0	12,72	1,1	0,04	1350	10	50		5
	115	60	1	7,0	14,84	1,4	0,06	1550	11	50		4
	220	50	1	6,5	13,78	1,4	0,06	1550	14	35		7
126LJ0182001	220	60	1	8,0	16,96	1,8	0,07	1850	18	30		6
	115	50	1	9,0	19,08	2,5	0,10	2000	22	75	80	7
	115	60	1	11,0	23,32	3,6	0,14	2400	25	65	70	6
126LF0182001	220	50	1	9,0	19,08	2,5	0,10	2000	22	45	50	8
	220	60	1	11,0	23,32	3,6	0,14	2400	25	40	45	7
	115	50	1	12,5	26,50	5	0,20	2750	30	130	170	10
126LI0182001	220	50	1	15,0	31,80	7	0,28	3250	35	100	140	8
	220	60	1	12,5	26,50	5	0,20	2750	30	75	90	12
	220	50	1	15,0	31,80	7	0,28	3250	35	60	70	9

